

POSwin



**Tpv compacto y elegante con características adecuadas para todo tipo de negocios.
Diseño de pantalla sin marco (Bezel free), que le aporta una estanqueidad adicional.
Para uso profesional fabricado sin ventilador (Fanless), libre de mantenimiento y ruidos.**

POS system

TPV Táctil POSwin Serie j6

www.poswin.es



ESPECIFICACIONES

Procesador

CPU	Intel® Celeron J6412
Frecuencia del procesador	2,0 GHz

Exhibición

Resolución de la pantalla	1024 x 768 Píxeles
Tamaño de la pantalla	30,5 cm (15")
Pantalla táctil	Si
Tecnología touchscreen	Capacitiva
Tipo de visualizador	LCD

Gráficos

Adaptador gráfico	UHD Graphics 600
Fabricante de adaptadores gráficos	Intel

Medios de almacenaje

Disco de estado sólido, capacidad	128 GB
Interfaces de disco de estado sólido	mSATA
Unidad de almacenamiento	SSD

Memoria

Memoria interna	4 GB ampliable a 8 GB, 1 Slot
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45)	10,100,1000 Mbit/s
Puertos USB 3.0	2
Puertos USB 2.0	5
Puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto COM	2
Audio	1 line Out & 1 line In

Software

Sistema Operativo soportado	Windows 10 / 11 64 Bits
-----------------------------	-------------------------

Control de energía

Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Salida de adaptador AC	12 V - 5 Amp
Toma Aux. de Salida	12 v

Ergonomía

Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
montaje VESA	Si

Diseño

Color del producto	Negro
Tipo de chasis	Compacto

Peso y dimensiones

Dimensiones del TPV Al x An x Pr	345 x 355 x 250 mm
Peso	5,6 kg

Empaquetado

Dimensiones del paquete Al x An x Pr	530 x 430 x 320 mm
Peso del paquete	7,64 kg

Opcionales

Visor Cliente	VFD 2 líneas 20 Caracteres
2ª Pantalla conexión VGA	9,7" TFT LCD (1024 x 768) VGA 12 v
Lector de Banda Magnética	3 Pistas USB